

## SCELTA DEL LIMITATORE DI VELOCITA' BIDIREZIONALE CHOISE OF BIDIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR

BREVETTO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL PATENT

**OMOLOGATI TÜV - MARCHIO CE - CONFORMI EN81 E 95/16/CE  
CERTIFICATED TÜV - CE MARK - TO LAW EN81 AND 95/16/EC**

PARAMETRI DI SCELTA	CHOISE PARAMETERS	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
		TYPE LK 200	TYPE LK 250	TYPE LK 300	TYPE LK 315	TYPE R1 LR
PULEGGIA D.200	PULLEY D.200	●	—	—	—	—
PULEGGIA D.250	PULLEY D.250	—	●	—	—	—
PULEGGIA D.300	PULLEY D.300	—	—	●	—	●
PULEGGIA D.315	PULLEY D.315	—	—	—	●	—
PULEGGIA DI PROVA	TEST GROOVE	●	●	●	●	●
FUNE DA 6 A 6,5 mm.	ROPE FROM 6 TO 6,5 mm.	●	—	—	—	—
FUNE DA 6 A 8 mm.	ROPE FROM 6 TO 8 mm.	—	●	●	—	●
FUNE DA 8 A 10 mm.	ROPE FROM 8 TO 10 mm.	—	—	—	●	—
VEL.INTERVENTO MIN. 0,32 M/S	MIN. TRIPPING SPEED 0,32 M/S	●	●	—	—	—
VEL.INTERVENTO MIN 0,40 M/S	MIN. TRIPPING SPEED 0,40 M/S	—	—	●	●	●
VEL.INTERVENTO MAX. 1,70 M/S	MAX. TRIPPING SPEED 1,70 M/S	●	—	—	—	—
VEL.INTERVENTO MAX. 2,00 M/S	MAX. TRIPPING SPEED 2,00 M/S	—	●	—	—	●
VEL.INTERVENTO MAX. 2,73 M/S	MAX. TRIPPING SPEED 2,73 M/S	—	—	●	—	—
VEL.INTERVENTO MAX. 3,24 M/S	MAX. TRIPPING SPEED 3,24 M/S	—	—	—	●	—
COMANDO A DISTANZA CON CONTATTO A RIPRISTINO ELETTRICO	REMOTE CONTROL WITH ELECTRICAL RESET SWITCH	(1)●	(1)●	(1)●	(1)●	—
ENCODER INCREMENTALE	INCREMENTAL ENCODER	●	●	●	●	—
INTERASSE ASOLE DI FISSAGGIO 135 mm.	DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES 135 mm.	(2)●	(2)●	(2)●	(2)●	—
INTERASSE ASOLE DI FISSAGGIO 219 mm.	DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES 219 mm.	—	—	—	—	●
INTERVENTO ELETTRICO E MECCANICO IN SENSO ORARIO E ANTIORARIO	ELECTRICAL AND MECHANICAL TRIPPING CLOCK WISE AND ANTI- CLOCKWISE ROTATION	●	●	●	●	●
CARTER DI PROTEZIONE	PROTECTION	●	●	●	●	●
ANTISCARRUCOLAMENTO	ROPE SAFETY GUARD	●	●	●	●	●

VARIANTI SPECIALI	SPECIAL EXECUTION	TIPO / TYPE	TIPO / TYPE	TIPO / TYPE	TIPO / TYPE
		LK 200	LK 250	LK 300	LK 315
TIPO CORTO	SHORT TYPE	●	—	—	—
TIPO APPESO CORTO E STRETTO	SHORT AND NARROW TYPE TO HANG UP	●	—	—	—
TIPO APPESO	TO HANG UP	●	●	●	●

(1) **VOLTAGGI DISPONIBILI DEL COMANDO A DISTANZA / REMOTE CONTROL CURRENT TYPES AVAILABLE:**

12V AC - 12V DC - 24V AC - 24V DC - 48V AC - 48V DC - 110V AC - 110V DC - 230V AC

(2) **PER I LIMITATORI DI VELOCITÀ SERIE LK SONO DISPONIBILI IN OPZIONE LE SEGUENTI PIASTRE DI FISSAGGIO:**

**FOR OVERSPEED GOVERNORS LK THERE ARE AVAILABLE AS OPTIONALS FOLLOWS FIXING BASES:**

INTERASSE ASOLE DI FISSAGGIO: 154 MM / 172 MM / 180 MM / DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES: 154 MM / 172 MM / 180 MM

● = DISPONIBILE/AVAILABLE / — = NON DISPONIBILE/NOT AVAILABLE